

Abdriftmindernd anerkannte Düsen für Ackerbau, Gemüsebau, Grünland, Zierpflanzen



Düsentyp	JKI (BBA) anerkannt für			Eingetragen in die Liste "Verlustmindernde Geräte"			
	Prüfnummer	Druck (bar)	Höhe (cm)	Abdriftminderungs-klasse	Einschränkungen in einem 20 m breiten Randbereich		
					Druck max. (bar) **	Höhe (cm)	Ausbringung ca. l/ha*
Albuz® CVI 80-02	G1964	3-8	30-50	90%	8	40	für Düsenabstand 25 cm
TurboDrop® HiSpeed 110-04	G1821	2-8	40-60	90%	2	50	200 - 315
TurboDrop® HiSpeed 110-025	G1896	2,5-8	40-60	90%	2,5	50	140 - 220
Albuz® CVI-Twin 110-04	G1905	1,5-8	40-60	90%	1,5	50	170 - 270
Albuz® CVI-Twin 110-03	G1903	1,5-8	40-60	90%	1,5	50	130 - 205
AirMix® 110-05	G1638	1-6	40-90	90%	1	50	170 - 280
AirMix OC® 05	G1890	1,5-5	50	90%	3		für Streifenspritzung
AirMix OC® 04	G1889	1,5-5	40-50	90%	3		für Streifenspritzung
AirMix OC® 03	G1888	1,5-5	30-50	90%	3		für Streifenspritzung
AirMix OC® 025	G1887	1,5-5	30-50	90%	3		für Streifenspritzung
AirMix OC® 02	G1996	1,5-8	40-60	75%	3		für Streifenspritzung
TurboDrop® HiSpeed 110-05	G1822	2-8	40-60	75%	3	50	300 - 480
TurboDrop® HiSpeed 110-04	G1821	2-8	40-60	75%	3	50	240 - 385
TurboDrop® HiSpeed 110-03	G1820	2,5-8	40-60	75%	2,5	50	165 - 265
TurboDrop® HiSpeed 110-025	G1896	2,5-8	40-60	75%	3,5	50	160 - 260
TurboDrop® HiSpeed 110-02	G1819	2-8	40-60	75%	3	50	120 - 190
Albuz® CVI-Twin 110-05	G1928	1,5-8	40-60	75%	6	50	420 - 680
Albuz® CVI-Twin 110-04	G1905	1,5-8	40-60	75%	6	50	340 - 540
Albuz® CVI-Twin 110-03	G1903	1,5-8	40-60	75%	2	50	150 - 235
Albuz® CVI-Twin 110-025	G1904	1,5-8	40-60	75%	2	50	120 - 200
AirMix® 110-05	G1638	1-6	40-90	75%	1,5	50	210 - 340
AirMix® 110-04	G1631	1-6	40-90	75%	1	50	140 - 220
Albuz® AVI-TWIN 110-04	G1750	2-8	40-60	75%	2,5	50	220 - 350
Albuz® AVI 110-04	G1605	3-7	40-90	75%	3	50	240 - 385
Albuz® AVI 110-03	G1606	3-7	40-90	75%	3	50	180 - 290
*bei max/min zul. Druck und 5-8 km/h				z .B. TurboDrop® HiSpeed 110-04 2 bar 8 km/h = 200 l/ha / 90 %			
** direkt an der Düse gemessen				z .B. Airmix® 110-05 1 bar 7 km/h = 200 l/ha / 90 %			

(Stand 20.04.2016)



TurboDrop® HiSpeed



AirMix®



Albuz® CVI-TWIN



Albuz® AVI-TWIN



TurboDrop®

agrotop GmbH

Köferinger Str.5, D-93083 Obertraubling; Tel. : +49 (0) 9453 9938-0; Fax: +49 (0) 9453 9938-45
E-Mail: info@agrotop.com; Internet: www.agrotop.com

Abdriftmindernd anerkannte Düsen für Ackerbau, Gemüsebau, Grünland, Zierpflanzen



Düsentyp	JKI (BBA) anerkannt für			Eingetragen in die Liste "Verlustmindernde Geräte"			
	Prüf- nummer	Druck (bar)	Höhe (cm)	Abdrift- minderungs- klasse	Einschränkungen in einem 20 m breiten Randbereich		
					Druck max. (bar) **	Höhe (cm)	Ausbringmenge ca. l/ha*
TurboDrop® HiSpeed 110-05	G1822	2-8	40-60	50%	8	50	490 - 780
TurboDrop® HiSpeed 110-04	G1821	2-8	40-60	50%	6	50	340 - 540
TurboDrop® HiSpeed 110-03	G1820	2,5-8	40-60	50%	4	50	210 - 335
TurboDrop® HiSpeed 110-025	G1896	2,5-8	40-60	50%	6	50	210 - 340
TurboDrop® HiSpeed 110-02	G1819	2-8	40-60	50%	5	50	155 - 250
Albuz® CVI-Twin 110-03	G1903	1,5-8	40-60	50%	6	50	255 - 410
Albuz® CVI-Twin 110-025	G1904	1,5-6	40-60	50%	3	50	150 - 240
Albuz® CVI-Twin 110-02	G1927	2-6	40-50	50%	3	50	120 - 190
AirMix® 110-05	G1638	1-6	40-90	50%	6	50	425 - 680
AirMix® 110-04	G1631	1-6	40-90	50%	2	50	200 - 315
AirMix® 110-03	G1637	1,5-6	40-90	50%	2	50	150 - 235
Albuz® AVI-TWIN 110-04	G1750	2-8	40-60	50%	4	50	280 - 445
Albuz® AVI 110-04	G1605	3-7	40-90	50%	7	50	370 - 590
Albuz® AVI 110-03	G1606	3-7	40-90	50%	7	50	275 - 440
				z .B. TurboDrop® HiSpeed 110-04 2 bar 8 km/h = 200 l/ha / 90 %			
				z .B. Airmix® 110-05 1 bar 7 km/h = 200 l/ha / 90 %			

*bei max/min zul. Druck und 5-8 km/h

** direkt an der Düse gemessen

(Stand 20.04.2016)



TurboDrop® HiSpeed



AirMix®



Albuz® CVI-TWIN



Albuz® AVI-TWIN



TurboDrop®

agrotop GmbH

Köferinger Str.5, D-93083 Obertraubling; Tel. : +49 (0) 9453 9938-0; Fax: +49 (0) 9453 9938-45